TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	0402169-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	20.03.2024
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	20.03.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	İZ BİMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	KASAPOĞLU MAH. NİĞDE CAD. NO:58 /1 MERKEZ NEVŞEHİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	İZ BİMS MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	KASAPOĞLU MAHALLESİ NİĞDE CADDESİ NUMARA 58/1 GÖRE KASABASI NEVŞEHİR NEVŞEHİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	iz bims
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 771-3+A1 / 28.11.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1-TİCARİ MODELİ: İZB 10, UZUNLUK: 390 MM, GENİŞLİK: 100 MM, YÜKSEKLİK: 185 MM, LAMBA-ZIVANALI (GEÇMELİ), TAŞIYICI OLMAYAN, HAFİF AGREGALI KATEGORİ II BETON KAGİR BİRİM, BOYUT TOLERANSSINIFI: D1, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN, KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %40 ALT SINIR: %10, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARDAN EN BÜYÜĞÜNÜN HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %12 ALT SINIR: %2, İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 35MM ALT SINIR: 10MM, DIŞ CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE ÜST SINIR: 35MM- ALT SINIR 10MM, BOYUNA ÜST SINIR: 35MM ALT SINIR: 10MM, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %78 ALT SINIR: %48, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %37 ALT SINIR: %12, BİR DÖŞEME YÜZÜNDEKİ BOŞLUK ALANLARININ BİRİMİN YÜZEY ALANINA (UZUNLUK X GENİŞLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %42 ALT SINIR: %15, BRÜT KURU BİRİM HACIM KÜTLESİ 725(KG/M3), NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 890(KG/M3), BASINÇ DAYANIMI MİN: 1,5N/MM2, ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ : ORTALAMA

e-imzalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
OSMAN ÖZDEN ŞAHİNER

NEVŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE NEVŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Aksaray Yolu.1.km. 50200 P.K. 54 NEVŞEHİR * Telefon: 3842140787* Faks: 3842142930
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(0402169-TSE-01/01nolu belge devamı) : İZ BİMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 771-3+A1 / 28.11.2016

EŞDEĞER A10, KURU BİRİM (MAX): 0,240W/MK, TS EN 1745 MODEL P4, SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ µMAX: 12, YANGINA DİRENÇ SINIFI: A1

2-TİCARİ MODELİ : İZB 15, UZUNLUK:390 MM GENİŞLİK: 150 MM, YÜKSEKLİK:185 MM, LAMBA- ZIVANALI (GEÇMELİ), TAŞIYICI OLMAYAN, HAFİF AGREGALI KATEGORİ II BETON KAGİR BİRİM, BOYUT TOLERANS SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN, KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %56 -ALT SINIR: % 31, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARDAN EN BÜYÜĞÜNÜN HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %22- ALT SINIR: % 6,5, İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 40 MM -ALT SINIR: 15 MM, DIŞ CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE ÜST SINIR: 45 MM- ALT SINIR 19 MM, BOYUNA ÜST SINIR: 45MM - ALT SINIR: 19 MM, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %70 ALT SINIR: %35, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %50 ALT SINIR: %20, BİR DÖŞEME YÜZÜNDEKİ BOŞLUK ALANLARININ BİRİMİN YÜZEY ALANINA (UZUNLUK X GENİŞLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %50– ALT SINIR: %25, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 600 (KG/M3), NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 945(KG/M3),- BASINÇ DAYANIMI MİN: 1,2 N/MM2, ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: ORTALAMA EŞDEĞER A10, KURU BİRİM (MAX): 0,320 W/MK, TS EN 1745 MODEL P4, SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ µMAX: 12,00, YANGINA DİRENÇ SINIFI: A1

3-TİCARİ MODELİ: İZB 19, UZUNLUK: 390 MM ENİŞLİK: 190 MM, MM_Y, ÜKSEKLİK: 1?5 M ,.LAMBA¬ ZIVANALI (GEÇMELİ), TAŞIYICI OLMAYAN, HAFİF AGREGALI KATEGORİ II BETON KAGİR ,BİRİM BOYUT TOLERANS SINIFI:D1, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN, KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %39 - ALT SINIR: %24, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARDAN EN BÜYÜĞÜNÜN HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %10 - ALT SINIR: %4, İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 30MM- ALT SINIR: 15MM, DIŞ CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE ÜST SINIR: 33MM - ALT SINIR 20MM, BOYUNA ÜST SINIR: 33MM - ALT SINIR: 20MM, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %55 ALT SINIR: %42, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %34 ALT SINIR: %20, BİR DÖŞEME YÜZÜNDEKİ BOŞLUK ALANLARININ BİRİMİN YÜZEY ALANINA (UZUNLUK X GENİŞLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %45 - ALT SINIR: %32, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 620 (KG/M3),NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 930 (KG/M3), BASINÇ DAYANIMI MİN: 1,2 N/MM2, ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: ORTALAMA EŞDEĞER A10, KURU BİRİM (MAX): 0,220 W/MK, TS EN 1745 MODEL P4, SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ µMAX: 10,00, YANGINA DİRENÇ SINIFI: A1

4-TİCARİ MODELİ: İZB 25, UZUNLUK: 390 MM GENİŞLİK: 250 MM, MM, YÜKSEKLİK:185 MM, LAMBA¬ ZIVANALI (GEÇMELİ), TAŞIYICI OLMAYAN, HAFİF AGREGALI KATEGORİ II BETON KAGİR, BİRİM BOYUT TOLERANS SINIFI: D1, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN, KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: % 45 - ALT SINIR: % 25, TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARDAN EN BÜYÜĞÜNÜN HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %9,5- ALT SINIR: %5, İÇ

e-imzalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
OSMAN ÖZDEN ŞAHİNER

NEVŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE NEVŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Aksaray Yolu.1.km. 50200 P.K. 54 NEVŞEHİR * Telefon: 3842140787* Faks: 3842142930
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(0402169-TSE-01/01nolu belge devamı) : İZ BİMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 771-3+A1 / 28.11.2016

CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 30MM - ALT SINIR: 15MM, DIŞ CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE ÜST SINIR: 33MM - ALT SINIR 22 MM, BOYUNA ÜST SINIR: 33 MM - ALT SINIR: 22 MM, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %50 ALT SINIR: %30, DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: %35 ALT SINIR: %15, BİR DÖŞEME YÜZÜNDEKİ BOŞLUK ALANLARININ BİRİMİN YÜZEY ALANINA (UZUNLUK X GENİŞLİK) YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: %60 - ALT SINIR: %35, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 520 (KG/M3), NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 921 (KG/M3), BASINÇ DAYANIMI MİN: 1,0 N/MM2, ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: ORTALAMA EŞDEĞER A10, KURU BİRİM (MAX): 0,230 W/MK, TS EN 1745 MODEL P4,SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRÜµ MAX: 12,00, YANGINA DİRENÇ SINIFI: A1

e-imzalı/e-signed

20.03.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
OSMAN ÖZDEN ŞAHİNER

NEVŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE NEVŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Aksaray Yolu.1.km. 50200 P.K. 54 NEVŞEHİR * Telefon: 3842140787* Faks: 3842142930
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr